TEHNIČKI PODACI	 UR10e + S5-RoboMIG XT
Cobot	
- Težina (u Kg)	33,5
- Radni doseg (u mm)	1.300
- Nosivost (u Kg)	12,5
- ponovljivost od točke do točke (u mm)	+/- 0,05
- Varijanca	6 rotirajućih zglobova
- Rotacija zglobova (u °)	+/- 360°
- Napajanje 1~ 230V	230V 1~
MIG-MAG	
- Područje zavarivanja (u A)	25-400
- Podešavanje voltaže	beskonačno promjenjiv
Radni ciklus	
- radni ciklus 100% 40 °C (u amperima)	320
- radni ciklus 60% 40 °C (u amperima)	350
- radni ciklus pri maks. struji na 40 °C (u %)	50%
Dodavač i žicae	
- promjer žica (u mm)	0,8-1,6
Napajanje	
- Mrežni napon (in V)	400
- faze (50/60 Hz)	3~
- „+“ mrežna tolerancija (in %)	15%
- „-„ mrežna tolerancija (in %)	15%
- mrežni osigurač (u amperima)	32
- mrežni utikač	CEE 32
Dimenzije i težina	
- Dimenzije izvora zavarivanje (DxŠxV) B verzija (u mm)	845x445x810
- težina, izvor zavarivanja B-verzija zrakom hlađen (u kg)	87.3
- težina, vodeno hlađenje (puno) (u kg)	14,7
Norme i odobrenja	
- klasa zaštite (EN 60529)	IP23S
- klasa izolacije	F
- oznaka	CE, S
- standard	EN 60974-01